

FICHA TÉCNICA

FILTRO AR-70923 COMBINADO CONTRA VAPORES ORGÁNICOS, GASES ÁCIDOS Y PARTÍCULAS P3 R



DESCRIPCIÓN

- Los filtros combinados AR-70923 son fabricados para trabajos en ambientes con presencia de gases ácidos y vapores orgánicos como: VO, SO₂, HCl, Cl₂, HF y H₂S, o alguno de ellos más partículas tóxicas (plomo, cadmio, asbesto) secas o húmedas con o sin aceite, gracias al filtro P3 R de alta eficiencia incorporado.
- Su bajo peso y el diseño aerodinámico permiten un trabajo prolongado en lugares estrechos.
- Son compatibles con todos los modelos de máscaras ARMOR de media cara AR-705, AR-602 y máscaras de cara completa AR-F680/690.
- Está certificado como Clase A1E1 P3 R en concentraciones de hasta 1000ppm (en suma de todos los contaminantes indicados).

APLICACIONES

- Industria farmacéutica.
- Agroindustria.
- Fumigación (Optimiza la productividad del fumigador, evitando tiempos muertos por atrapamientos en el follaje y mejor calidad de la rosa, al disminuir el maltrato a los tallos).
- Industria petroquímica.
- Minería.
- Metalúrgica.
- Ambientes en donde se realicen mezclas de agroquímicos y/o solventes.

LIMITACIONES DE USO

- Ambientes laborables en donde la concentración de contaminantes sea igual o mayor al TLV de uno solo de los contaminantes indicados o a la suma de ellos . NTP244
- Ambientes con concentración de Oxígeno menor al 19,5%.
- Ambientes en donde haya presencia de solo un contaminante o se requiera un filtro específico para el mismo.

INSTRUCCIONES DE USO

- Usar solo en presencia de los contaminantes detallados.
- Guardarlos en una bolsa sellada después de cada uso.
- Debe definirse con el usuario, un programa de recambio acorde a las condiciones de uso y exposición (consulte a su proveedor).

APROBACIÓN

- Aprobados bajo Norma Europea EN 14387:2004 + A1:2008.
- Categoría III PPE
- CE 0082.
- Regulación 2016/425 PPE.

EMPAQUE

- 01 par x funda / cartón de 30 pares.

**TU SEGURIDAD PRIMERO
EN EQUIPOS DE PROTECCIÓN
RESPIRATORIA**

